

1830H **LUCERNE**

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS:

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES


Fenêtre homogène

- Corps en aluminium anodisé
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- · Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1830K et 1830D)

Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule

• Option trichromie disponible





Nombre de LED	36, 12, 4
Type de LED	LED CMS à 120° (S), CMS trichro (A), LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), RGB (T), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/1830hz-lucerne-r910

DOMAINE

Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Bordures de trottoirs

Encastrés de sol sans saillie

Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 290 g

Options d'effets lumineux

Option trichromie

(1) Orientable sur 1 axe

Fenêtre plane homogène

Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble 1 m

Intégré: 24V-PWM **Déporté**: 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Intégré: 230V-Non dimmable

Matériaux

Aluminium usiné anodisé satiné

Fenêtre polycarbonate, antivandalisme, anti-U.V., antirayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

Supporte le roulage occasionnel tous véhicules

IK10 Résistant aux chocs de IK10 60J 60J

Étanche à l'immersion IP68

prolongée