

## 1570RX CHATEAUNEUF

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants. La collerette permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Pour des versions avec pots d'encastrement, voir LUCERNE. Option trichromie disponible.


### APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement piétonniers, escaliers
- Places et espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

Corps en acier inox 316L (pour immersion).

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore (sauf 1570RX)
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- À encastrer et coller dans des murs, des bornes, des mâts ou autres supports.



Nombre de LED	4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1570rx-chateauneuf-r1018>


### DOMAINE

#### Éclairage





Flux de référence : **892 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CARACTÉRISTIQUES

 Poids : **1100 g**



### Options d'effets lumineux

-  Option trichromie
-  Non orientable
-  Fenêtre plane transparente
-  Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage

 Longueur de câble **x m**

### Matériaux

-  **316L** Inox 316L
-  **PC 2** Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10 60J** Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée

## 1570RX CHATEAUNEUF

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/1570rx-chateauneuf-r1018>

