

1830KD LUCERNE

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Projecteur équipé d'une collerette inox de Ø 120 mm en saillie d'épaisseur 4 mm. La collerette inox 4mm permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Balise équipée d'un dôme dépoli permettant une vision lointaine. Cette version ne supporte pas le roulage occasionnel de véhicules.

- Corps en aluminium anodisé
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1830K et 1830D)
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule (sauf 1830K)
- Option trichromie disponible



Nombre de LED	36, 12
Type de LED	LED CMS à 120° (S), CMS trichro (A)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/1830kdz-lucerne-r2492>

DOMAINE

- Balisage

EMPLACEMENT

- Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

- Poids : 450 g

Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Orientable sur 1 axe
- Dôme dépoli (option)
- Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

- Longueur de câble 1 m

Matériaux

- AL Aluminium usiné anodisé satiné
- 316L Inox 316L
- PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10 Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- IP68 Étanche à l'immersion prolongée