

## 1406 ALMA

Encastré de sol à émission rasante périphérique.

### APPLICATIONS:

- Éclairage de cheminements piétonniers ou cycliste
- Éclairage d'espaces publics
- Balisage d'îlots giratoires et intersections.

### CARACTÉRISTIQUES

Balise de cheminement 360°

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- A fixer directement au sol ou sur la platine d'encastrement (indispensable en version 230V)
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule



|               |                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de LED | 6                                                                                                                                                     |
| Type de LED   | LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.                                                                                                   |
| Couleur(s)    | Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K) |

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1406z-alma-r1029>

### DOMAINE

 Balisage

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

 Appliques

 Encastrés de sol

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 780 g

### Options d'effets lumineux

 faisceau incliné bas

 Non orientable

 Fenêtre plane transparente

### Alimentation - pilotage

 Longueur de câble 1 m

**Intégré :** 24V-Non dimmable, 24V-PWM  
**Déporté :** 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

 **Intégré :** 230V-Non dimmable, 230V-0/10V

### Matériaux

 Aluminium usiné anodisé satiné

 Verre organique anti-vandalisme

### Tenue mécanique - Etanchéité

 Saillie représentant un obstacle aux 2 roues ou aux piétons. Nous recommandons de l'allumer en permanence pour signaler l'obstacle.

 Supporte le roulage occasionnel tous véhicules

**IK10** Résistant aux chocs de IK10  
**20J** 20J

**IP67** Étanche à l'immersion temporaire