

0320L MATOSINHOS

Petit oeil lumineux pour applications décorative ou sécuritaire de balisage.

APPLICATIONS :

- Pose en panneaux pour obtenir une image ou un texte
- Implantation régulière pour définir un cheminement
- Intégration murale, dans des poteaux d'éclairage ou autre mobilier urbain
- Fontaines

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en verre organique antivandalisme
- Se rentre en force dans un diamètre Ø 17.5 mm
- 1 LED 5mm





Nombre de LED	1
Type de LED	LED de 5 mm à angle large (H)
Couleur(s)	Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/0320lz-matosinhos-r1030>

DOMAINE

-  Balisage



CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

-  Encastrés muraux
-  Mâts




CARACTÉRISTIQUES

Poids : 70 g


Options d'effets lumineux

-  Non orientable
-  Dôme dépoli (option)

Alimentation - pilotage

-  Longueur de câble 1 m
-  Intégré : 24V-PWM
-  Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

-  Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V.

Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10** Résistant aux chocs de 20 joules (IK10)
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée