

4240

## LE HAVRE

Applique murale compacte d'éclairage de cheminements piétons ou cycles.

## APPLICATIONS :

- Éclairage de cheminements piétonniers ou cycles
- Éclairage d'escaliers
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics
- Passerelles et pontons

## CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Platine de fixation murale en aluminium anodisé
- Peinture thermolaquage sur demande



Nombre de LED	4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/4240-le-havre-r104>

## DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **892 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

## CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Appliques

## CARACTÉRISTIQUES

Poids : 450 g

## Options d'effets lumineux

- faisceau incliné bas
- Non orientable
- Fenêtre plane transparente

## Alimentation - pilotage

- Longueur de câble **1 m**
- Intégré : 24V-PWM

## Matériaux

- Fonte d'aluminium
- Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

## Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10 60J** Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- IP67** Étanche à l'immersion temporaire

## 4240 LE HAVRE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/4240-le-havre-r104>

