

# 4010 **LUMINY**

Version «mini» de la gamme des projecteurs Luminy.

Installation au sol, mural ou sur mâts avec accessoires adaptables sur mesure.


## **APPLICATIONS:**

- Mise en valeur de détails architecturaux
- Mise en valeur de petite végétation
- Éclairage de petits cheminement, de mobilier urbain

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Lyre et visserie en acier inoxydable 316L
- Peinture thermolaquage sur demande





Nombre de LED	1
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/4010-luminy-r136

## **DOMAINE**



# Éclairage

Flux de référence : 223 lm Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

#### **CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT**



**Appliques** 



Mâts

#### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 220 g

#### **Options d'effets lumineux**



(2) Orientable sur 2 axes



Faisceau orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux



Fenêtre plane transparente

# **Alimentation - pilotage**



Longueur de câble 1 m

Intégré: 24V-PWM Déporté: 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

#### Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, antivandalisme, anti-U.V., antirayures, M2

# Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de IK10

20J 20J

Étanche à l'immersion **IP67** temporaire



# **4010 LUMINY**

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED. URL de ce produit : http://www.lec.fr/4010-luminy-r136

