

4020 **LUMINY 2**

Version médiane de la gamme des projecteurs Luminy.

Installation sur sol, mural ou sur mâts avec accessoires adaptables sur mesure.


APPLICATIONS:

- Mise en valeur de détails architecturaux
- Mise en valeur de petite végétation
- Éclairage de cheminement, de ruelle, de mobilier urbain

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- · Lvre et visserie en acier inoxydable 316L
- Peinture thermolaquage sur demande
- Option quadrichromie disponible





Nombre de LED	4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/4020-luminy-2-r137

DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : 892 lm Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un

blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Appliques



Mâts

CARACTÉRISTIQUES

Poids: 1070 g

Options d'effets lumineux



Option quadrichromie



(2) Orientable sur 2 axes




🐧 Faisceau orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux



Fenêtre plane transparente





Longueur de câble 1 m

Intégré: 24V-PWM Déporté: 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Intégré: 230V-Non dimmable

Matériaux



Aluminium usiné anodisé



Fenêtre polycarbonate, antivandalisme, anti-U.V., antirayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de IK10

20J 20J

Étanche à l'immersion temporaire



4020 LUMINY 2

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED. URL de ce produit : http://www.lec.fr/4020-luminy-2-r137

