

5781 **PASSY**

Projecteur linéaire à encastrer dans l'espace public. Commandable en deux longueurs, il permet les poses individuelles ou en ligne continue. Plateau de LED inclinable (0° à 25°) par réglage externe sans démontage du projecteur et sans affecter son étanchéité. Retournement de l'appareil dans son encastrement pour la direction

Pose antivandalisme par clippage sans vis.

APPLICATIONS:

- Éclairage de façade de moyenne hauteur (10m)
- Mise en valeur d'éléments architecturaux, mobiliers urbains, arbres...
- · Places et espaces publics


CARACTÉRISTIQUES

Longueur = 1 m

- Corps en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Sans saillie
- Profilé d'encastrement et accessoires en aluminium extrudé pour une pose en ligne continue ou unitaire
- Réservation dans l'encastrement pour le passage du câble et interconnectique
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule
- Option quadrichromie disponible
- Option coupe-flux disponible







Nombre de LED	32
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/5781-passy-r2432

DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : 7136 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés de sol sans saillie



Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids: 6000 g

Options d'effets lumineux




Option quadrichromie



(1) Orientable sur 1 axe



Faisceau orientable



faisceau lumineux Fenêtre plane transparente



Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble 1 m

Intégré: 230V-Non dimmable, 230V-0/10V, 230V-DMX, 230V-DALI

Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, antivandalisme, anti-U.V., antirayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité



Supporte le roulage occasionnel tous véhicules

Résistant à compression de 4 tonnes

IK10 Résistant aux chocs de IK10 60J

Étanche à l'immersion IP68 prolongée



Orientation réglable sans démontage



5781 PASSY

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED. URL de ce produit : http://www.lec.fr/5781-passy-r2432

