

## 4059 LUMINY 6

Version «extra» de la gamme des projecteurs Luminy.

Installation au sol, mural ou sur mâts avec accessoires adaptables sur mesure.

### APPLICATIONS :

- Mise en valeur de patrimoine architectural
- Éclairage de façade
- Mise en valeur d'arbres
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

Optique 4°, extra intensif - version monochrome uniquement

- Corps en aluminium avec finition peinture thermolaquage RAL au choix
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Orientable 3 axes
- Option cache flux disponible



Nombre de LED	16
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/4059-luminy-6-r2444>

### DOMAINE

#### Éclairage

Flux de référence : **7243 lm**  
Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Appliques

Mâts

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : **5300 g**

Eco Design

### Options d'effets lumineux

3 Orientable sur 3 axes

Faisceau orientable

Fenêtre plane transparente

### Alimentation - pilotage

Longueur de câble **5 m**

Intégré : 230V-Non dimmable, 230V-0/10V, 230V-DALI

### Matériaux

2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

**IK10** Résistant aux chocs de 20 joules (IK10)

**IP67** Étanche à l'immersion temporaire

**4059 LUMINY 6**

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/4059-luminy-6-r2444>

