

2855M **METEOR**

Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS:


- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics


CARACTÉRISTIQUES

Effet miroir infini

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'encastrement dédié
- Option trichromie disponible







DOMAINE

Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés de sol sans saillie

Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 590 g

Options d'effets lumineux



(X) Non orientable



Fenêtre plane transparente

Alimentation - pilotage

Longueur de câble 1m

Intégré: 24V-PWM Déporté: 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Intégré: 230V-Non dimmable

Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné

Fenêtre polycarbonate, antivandalisme, anti-U.V., antirayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de IK10

60J 60J

Étanche à l'immersion **IP68** prolongée

Nombre de LED	42
Type de LED	LED CMS à 120° (S)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/2855mz-meteor-r2451