

1570RHXX CHATEAUNEUF

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants. La collerette permet de masquer les imperfections de l'encastrement.

APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Balise avec signalétique spécifique. Le visuel est personnalisable.

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore (sauf 1570RX)
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- À encastrer et coller dans des murs, des bornes, des mâts ou autres supports.
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule
- Option trichromie disponible



Votre visuel,
personnalisable sur demande

Your image,
customizable on demand

Nombre de LED	36
Type de LED	LED CMS à 120° (S)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/1570rhxxz-chateauneuf-r2630>

DOMAINE

- Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés muraux
- Bordures de trottoirs

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 400 g

Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Non orientable
- Fenêtre plane homogène
- Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

- Longueur de câble 1 m
- Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

- Aluminium usiné anodisé satiné
- Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

- Résistant aux chocs de IK10 60J
- Étanche à l'immersion prolongée