

5623 **BRUNEI**

Barreau lumineux à encastrer sur l'espace public.

Commandable à la longueur voulue (maximum 2 m), il permet les poses individuelles ou en ligne continue. Longueur minimum = 150 mm Pose antivandalisme par clippage sans vis.

Nombreuses solutions de pose, d'accessoires, d'interconnectique pour simplifier l'intégration.

APPLICATIONS:


- Balisage décoratif ou sécuritaire d'espaces publics
- Mise en valeur de façade

CARACTÉRISTIQUES

Lumière homogène

- Profilé en verre organique antivandalisme
- · Sans saillie
- Option trichromie disponible
- Fourreau en aluminium anodisé incolore
- Nombreuses solutions de connectique
- 2 Profilés de pose avec accessoires en aluminium extrudé
- Version encastrement dans le sol avec réservation interne pour passage de câble et interconnectique
- Version applique compacte Pose unitaire ou en ligne continue





Nombre de LED	120, 70
Type de LED	LED CMS à 120° (S), LED CMS haute intensité à 120° (Z), CMS trichro (A)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), RGB (T)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/5623z-brunei-r466

DOMAINE

Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés muraux

Encastrés de sol sans saillie

Encastrés de sol



Bordures de trottoirs



Mâts



Mains courantes


CARACTÉRISTIQUES

Poids: 730 g/m

Options d'effets lumineux











Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble Connector

Intégré: 24V-PWM

Déporté: 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI


Matériaux

Aluminium usiné anodisé

Verre organique antivandalisme

Tenue mécanique - Etanchéité

Supporte le roulage des 2



occasionnel tous véhicules IK10 Résistant aux chocs de IK10

Étanche à l'immersion prolongée