

1750DS BOURGOGNE

Version «mini» de la gamme des encastrés ronds arrasants. Choix d'effets lumineux pour un balisage sur mesure.

Option trichromie disponible.

APPLICATIONS :


- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Dôme diffusant permettant une vision lointaine.

Corps en aluminium usiné anodisé incolore

- Fenêtre en verre org. antivandalisme
- Visserie en acier inox 316L
- Sans saillie (sauf 1750 & 1750DS)
- 3 dimensions de pots d'encastrement poss.
- Supporte le roulage occasionnel de tous véhicules (1750 & 1750DS)



Nombre de LED	1
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1750dsz-bourgogne-r843>

DOMAINE

- Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 120 g

Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Non orientable
- Dôme dépoli (option)
- Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

- Longueur de câble 1 m
- Intégré : 24V-PWM
- Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

- AL Aluminium usiné anodisé satiné
- PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

- Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
- IK10 20J** Résistant aux chocs de 20 joules (IK10)
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée