

1830K **LUCERNE**

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS:


- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement pietonniers, escaliers
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Projecteur équipé d'une collerette inox de Ø 120 mm en saillie d'épaisseur 3 mm. La collerette inox 3mm permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Cette version ne supporte pas le roulage occasionnel de véhicules.

- Corps en aluminium anodisé
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- · Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1830K et 1830D)
- Option quadri disponible





Nombre de LED	4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/1830k-lucerne-r851

DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : 892 lm Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 525 g

Options d'effets lumineux



Option quadrichromie



Orientable sur 1 axe



Fenêtre plane transparente



Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage



Intégré : 24V-PWM Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Intégré: 230V-Non dimmable

Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Inox 316L



Fenêtre polycarbonate, antivandalisme, anti-U.V., antirayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de IK10 20J 201

Étanche à l'immersion **IP68** prolongée



1830K LUCERNE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED. URL de ce produit : http://www.lec.fr/1830k-lucerne-r851

