

# 2855H **METEOR**

Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.

### **APPLICATIONS:**


- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics


#### CARACTÉRISTIQUES

Fenêtre homogène

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'encastrement dédié
- Option trichromie disponible







Nombre de LED	45
Type de LED	LED CMS à 120° (S)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/2855hz-meteor-r859

### **DOMAINE**

Balisage

#### **CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT**

Encastrés de sol sans saillie

Encastrés de sol

### **CARACTÉRISTIQUES**

Poids: 590 g

## **Options d'effets lumineux**



Option trichromie



(x) Non orientable




Fenêtre plane homogène



Animation couleur (option)

## **Alimentation - pilotage**



Intégré : 24V-PWM Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Intégré: 230V-Non dimmable

#### Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, antivandalisme, anti-U.V., antirayures, M2

# Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de IK10

Étanche à l'immersion **IP68** prolongée