

2855

METEOR

Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'encastrement dédié
- Option trichromie disponible



Nombre de LED	48
Type de LED	CMS trichro (A)
Couleur(s)	RGB (T)


Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/2855z-meteor-r918>

DOMAINE

 Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT


 Encastrés de sol sans saillie

 Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES


Poids : 740 g

Options d'effets lumineux

 Non orientable


 Faisceau incliné

 Fenêtre plane transparente


 Animation couleur (option)


Alimentation - pilotage

 Longueur de câble 1 m

 Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

 Aluminium usiné anodisé satiné

 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)

IP68 Étanche à l'immersion prolongée