

1570R CHATEAUNEUF

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants. La collerette permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Pour des versions avec pots d'encastrement, voir LUCERNE. Option trichromie disponible.

APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement piétonniers, escaliers
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore (sauf 1570RX)
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- À encastrer et coller dans des murs, des bornes, des mâts ou autres supports.



Nombre de LED	4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/1570r-chateauneuf-r923>



DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **892 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)







CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

-  Encastrés muraux
-  Bordures de trottoirs



CARACTÉRISTIQUES

Poids : **400 g**



Options d'effets lumineux

-  Option trichromie
-  faisceau dévié 20° (option)
-  Non orientable
-  Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
-  Fenêtre plane transparente
-  Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

-  Longueur de câble **1 m**
- **Intégré** : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

-  Aluminium usiné anodisé satiné
-  Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10 60J** Résistant aux chocs de IK10 60J
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée

1570R CHATEAUNEUF

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/1570r-chateaneuf-r923>

