

1750 BOURGOGNE

Version «mini» de la gamme des encastrés ronds arrasants. Choix d'effets lumineux pour un balisage sur mesure.

Option trichromie disponible.

APPLICATIONS:


- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- · Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Corps en aluminium usiné anodisé incolore

- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1750K et 1750DS)
- 3 dimensions de pots d'encastrement possibles
- Supporte le roulage occasionnel de tous types de véhicules (1750 & 1750H)





Nombre de LED	3
Type de LED	LED CMS à 120° (S), CMS trichro (A)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), RGB (T)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

http://www.lec.fr/1750z-bourgogne-r925

DOMAINE

Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT


Encastrés de sol sans saillie
Encastrés de sol


Bordures de trottoirs

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 120 g

Options d'effets lumineux







Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble 1 m

Intégré : 24V-PWM **Déporté** : 24V-0/10V, 24VDMX, 24V-DALI

Matériaux

Aluminium usiné anodisé satiné

Fenêtre polycarbonate, antivandalisme, anti-U.V., antirayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

Supporte le roulage occasionnel tous véhicules

IK10 Résistant aux chocs de IK10

60J 60J

IP68 Étanche à l'immersion prolongée