

## 5620S BRUNEI

Barreau lumineux à encastrer sur l'espace public.  
Commandable à la longueur voulue (maximum 2 m), il permet les poses individuelles ou en ligne continue.  
Longueur minimum = 150 mm  
Pose antivandalisme par clippage sans vis.  
Nombreuses solutions de pose, d'accessoires, d'interconnectique pour simplifier l'intégration.


### APPLICATIONS :

- Main courante éclairante
- Éclairage de tablier de pont
- Éclairage direct ou indirect d'espace public

### CARACTÉRISTIQUES

Éclairage diffusant

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Fourreau en aluminium anodisé incolore
- Sans saillie
- Nombreuses solutions de connectique
- 2 Profils de pose avec accessoires en aluminium extrudé
  - Version encastrement dans le sol avec réservation interne pour passage de câble et interconnectique
  - Version applique compacte
- Pose unitaire ou en ligne continue
- Option trichromie disponible



Nombre de LED	120
Type de LED	LED CMS à 120° (S), LED CMS haute intensité à 120° (Z)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/5620s-brunei-r971>

### DOMAINE

#### Éclairage

Flux de référence : **1161 lm**  
Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés muraux
- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol
- Bordures de trottoirs

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : **730 g/m**

### Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Non orientable
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane dépolie (option)
- Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage

- Longueur de câble Connector
- Intégré : 24V-PWM
- Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

### Matériaux

- AL Aluminium usiné anodisé satiné
- VO Verre organique anti-vandalisme

### Tenue mécanique - Etanchéité

- Supporte le roulage des 2 roues
- Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
- IK10 60J Résistant aux chocs de IK10 60J
- IP68 Étanche à l'immersion prolongée

**5620S BRUNEI**

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5620s-brunei-r971>

