



PUNKTE BUTTON B

5643

Handlauf

Als dezenter Lichtpunkt ist der BUTTON B ideal für die Beleuchtung von Fuß- und Radwegen. Er ist so konzipiert, dass er sich ohne Überstand in einen Handlauf mit 48 mm Durchmesser einfügt. Die im 45°-Winkel zur Horizontalen geneigte MB4-Optik ist alle 4 m angebracht. Sie gewährleistet

eine optimale Sichtbarkeit gemäß der PEM-Norm. Er ist robust und langlebig und besteht aus farblos eloxiertem Aluminium mit einer Scheibe aus UV-beständigem, kratzfestem Polycarbonat.

MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert
Schutzart	IP67
Stoßfestigkeit	IK10 20 J
Gewicht	0,07 kg
Kabellänge	20 cm
Merkmale	Befestigung in einem Rohr mit Ø 48 mm, in das ein einfaches Loch mit Ø 35 mm eingearbeitet ist Transparente Scheibe
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III)
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer




OPTISCHER BLOCK

Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)
LED-Typ	Power-LED
Optik	80 x 50° (MB2). Einzelheiten im Dokument "Photometrische Merkmale"
LED-Anzahl	1
Referenz-Lichtstrom*	209 lm
Produktreferenz	5643

* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

ABMESSUNGEN



KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: [5643B48-E-MB2](#)
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

5643	B48	E	MB4
Referenz	LED	Farbe	-
			MB2 80 x 50°
			MB4 77°
E Farbe der LEDs			
B48 Für Handlauf mit Ø 48 mm			
5643 BUTTON B			