

PUNKTE BOURGOGNE

1750

Bordstein & Bodeneinbau mit oder ohne Überstand

BOURGOGNE ist die "Mini-Version" der bündigen runden Einbauleuchten, die Gediegenheit mit Lichteffizienz vereint. Dieser kleine Lichtpunkt wurde für Beleuchtungs- und Lichtmarkierungsanwendungen entworfen und fügt sich unaufdringlich in den Raum ein, ohne die Ästhetik der Umgebung zu beeinträchtigen. Sowohl wandmontiert als auch am Boden installiert fügt sich BOURGOGNE natürlich in die Gestaltung von Plätzen und öffentlichen Räumen

ein. Dank der drei Einbaugehäusegrößen passt sie sich problemlos an technische und architektonische Vorgaben an und garantiert dabei eine einfache und nachhaltige Umsetzung. BOURGOGNE ist vielseitig, robust und elegant und bietet eine sichere Lichtmarkierung und eine subtile Beleuchtung, die jede Umwelt bei Tag und bei Nacht aufwerten.

Bildnachweise (von links nach rechts):
1/2. © Nicolas Fussler - Les Ulis, Frankreich
3/5. © LEC - Lyon, Frankreich
4. © LEC - Carpentras, Frankreich



MERKMALE

LEUCHTENKÖRPER

Werkstoffe	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert
Schutzart	IP68
Stoßfestigkeit	IK10 60 J - Regelmäßiger Fahrzeugverkehr
Gewicht	0,13 kg
Kabellänge	100 cm
Merkmale	Transparente, ebene Scheibe
Integrierte Stromversorgung	24 V DC + PWM (Klasse III)
Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer




OPTISCHER BLOCK

Farbtemperatur	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)
LED-Typ	Power-LED/Lichtmarkierungs-LED
Maximaler Verbrauch aller möglichen Optionen	3.1 W
Optik	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7)
LED-Anzahl	1/3
Referenz-Lichtstrom*	209 lm

Produktreferenz

1750

* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)



Wabenförmige Lichtstromblende

Homogene Scheibe



Konfigurationsbeispiele: 1750KDHY-SL oder 1750KY-E-L4ED20E
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

1750	K	DH	Y	S	L	L4E	D20E
Referenz	Überstand	Scheibe	Stecker	LED	Farbe	Optik	Strahl
							D20 Neigung des Strahls (20°)
							E Ausrichtung des Strahls (O, S, W, N)
						L4 Optik	
						E Ausrichtung der Ellipse (O, S, W, N)	
					L Farbe der LEDs		
				Ø 1 Power-LED			
				S 3 SMD-LEDs			
				AT 3 dreif. SMD-LEDs			
			Ø Kabelausgang				
			Y Steckersockel				
		Ø Transparente, ebene Scheibe					
		D Sandgestrahlte Kuppel					
		H Homogen					
	Ø Ohne Überstand						
	K Mit Rahmen aus rostfreiem Stahl, Ø 50 mm, D. 3 mm						
1750	BOURGOGNE						