

LOS PUNTOS BOURGOGNE

1750

Luminaria de bordillo y de encastre de suelo con o sin saliente

BOURGOGNE es la versión «mini» de la gama de los puntos encastrados a ras, diseñada para combinar discreción y eficiencia luminosa. Diseñada para aplicaciones de iluminación y balizamiento luminoso, este pequeño punto de luz se integra en el espacio con delicadeza, sin comprometer la estética del lugar. BOURGOGNE se presta para su instalación tanto mural como en suelos para la planificación

de lugares y espacios públicos. Gracias a sus tres tamaños de cajas encastrables, se adapta fácilmente a las limitaciones técnicas y arquitectónicas, al tiempo que garantiza una instalación sencilla y duradera. Versátil, robusta y elegante, BOURGOGNE ofrece un balizamiento luminoso seguro y un sutil realce mediante iluminación para cualquier entorno, de día o de noche.

Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1/2. © Nicolas Fussler - Les Ulis, Francia
3/5. © LEC - Lyon, Francia
4. © LEC - Carpentras, Francia



BOURGOGNE

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro
Grado de protección	IP68
Energía de impacto	IK10 60 J - Tráfico regular de vehículos
Peso	0,13 kg
Longitud de cable	100 cm
Características	Ventana plana transparente
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros




BLOQUE ÓPTICO


Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)
Tipo de LED	LED de potencia / LED de balizamiento luminoso
Consumo máximo de todas las opciones posibles	3.1 W
Óptica	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 100 x 20° (L7)
Número de LED	1 / 3
Flujo de referencia*	209 lm
Referencia del producto	1750

**Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)*

Technical drawing of a 1/2 inch NPT female plug. The drawing shows the front and side views. The top view indicates a diameter of $\varnothing 49$. The side view shows a total height of 73.90 and a section height of 64. The bottom view shows a diameter of $\varnothing 39$.



Tricromía (balizamiento luminoso)
Haz desviado 20°
Ventana homogénea
Cúpula esmerilada



Protección de flujo tipo panal

Opciones de encastre para la instalación:

- Con extensión
- Compacto



Ejemplos de configuración: 1750KDHY-SL o 1750KY-E-L4ED20E
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

1750	K	DH	Y	S	L	L4E	D20E
Referencia	Saliente	Ventana	Conector	LED	Color	Óptica	Haz
							D20 Inclinación del haz (20°)
							E Orientación del haz (E, S, W, N)
						L4 Óptica	
						E Orientación de la elipse (E, S, W, N)	
					L Color de LED		
				Ø 1 LED de potencia			
				S 3 LED SMD			
				AT 3 LED SMD tricromía			
			Ø Salida de cable				
			Y Base de conector				
		Ø Ventana plana transparente					
		D Cúpula arenada					
		H Homogénea					
	Ø Sin saliente						
	K Con embellecedor de acero inoxidable de Ø 50 mm, 3 mm de grosor						
1750	BOURGOGNE						